

Bona Wax Oil Refresher

Scheda tecnica

Finiture



Bona Wax Oil Refresher è un prodotto per la manutenzione di Bona Hard Wax Oil ma può essere utilizzato su Bona Craft Oil per un'accresciuta protezione contro acqua e versamenti di altri liquidi. Bona Wax Oil Refresher è costituito da un concentrato di oli naturali e cere che contengono meno del 2% di solventi.

- Asciugatura rapida e facilità di applicazione
- A basso contenuto di solventi e con odore lieve
- Sicuro per l'uso sui giocattoli per bambini e sui piani di lavoro, in conformità con EN 71-3

Dati tecnici

Tipo di olio:	Oli vegetali emulsionati e cere
Contenuto solido:	Ca. 70%
VOC:	<2%
Diluizione:	Da non diluire
Tempo di asciugatura:	- Uso leggero: 12 ore* <i>*in presenza di condizioni standard, 20 °C/60% U.R. Assicurare un'adeguata ventilazione.</i>
Strumenti di applicazione:	Bona WoolPad o spatola in acciaio inox
Consumo totale:	Ca. 50-80 m ² /litro in base al tipo di legno
Sicurezza:	Non classificato
Infiammabilità:	Non infiammabile. Rischio di autocombustione, consultare la Scheda Dati di Sicurezza per ulteriori informazioni.
Pulizia:	Pulire gli attrezzi con acqua e sapone. Il materiale secco può essere rimosso con acqua e sapone.
Durata del prodotto:	3 anni, dalla data di produzione in contenitore originale e sigillato
Stoccaggio/trasporto:	Durante il trasporto e lo stoccaggio la temperatura non deve scendere al di sotto dei +5°C o superare i +25°C.
Smaltimento:	Contenitori vuoti e materiali di scarto devono essere smaltiti in conformità con le normative locali.
Confezioni:	12 x 1 litri

Preparazione

Se necessario, la superficie precedentemente oliata o trattata con olio/cera deve essere pulita accuratamente utilizzando Bona Soap o Bona Deep Clean System e lasciata asciugare prima dell'applicazione di Bona Wax Oil Refresher.

Attendere che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente e agitare bene il contenitore prima dell'uso.

La temperatura minima di utilizzo è di 16°C.

Applicazione

1. Applicare un sottile strato di Bona Wax Oil Refresher usando un Bona WoolPad o una spatola in acciaio inox.
2. Rimuovere immediatamente l'eccesso di Bona Wax Oil Refresher con un panno in cotone e lasciare asciugare per almeno 12 ore, attendere un tempo più lungo con legni esotici e in presenza di basse temperature.

AVVERTENZA: BONA WAX OIL REFRESHER CONTIENE OLI ESSICCANTI. RISCHIO DI AUTOCOMBUSTIONE. I PANNI USATI, TAMPONI E SIMILI DEVONO ESSERE IMMERSI IN ACQUA O RIPOSTI IN CONTENITORI IN METALLO SIGILLATI.

Bona[®]

Bona Wax Oil Refresher

Scheda tecnica

Finiture



Manutenzione

Pulire regolarmente la superficie utilizzando un mop asciutto e/o passare l'aspirapolvere. Se necessario, utilizzare Bona Soap diluito con acqua e pulire con un mop bagnato.

Pulire utilizzando metodi a secco per quanto possibile. Applicare Bona Wax Oil Refresher frequentemente per assicurarsi che i pori della superficie rimangano saturi e quindi non raccolgano sporcizia e umidità. La frequenza di questa operazione dipende dal livello di usura della superficie e può variare da una volta ogni 3 anni, in ambiente domestico ad alcune volte l'anno in un'area pubblica.

Istruzioni dettagliate di manutenzione sono disponibili sul sito www.bona.com

Note importanti

Le informazioni qui presenti sono state preparate sulla base delle nostre attuali conoscenze e non hanno alcuna pretesa di esaustività. Spetta all'utilizzatore verificare prima dell'utilizzo che prodotti e relative raccomandazioni siano adeguati all'applicazione prevista, al tipo di legno e alle specifiche condizioni. Bona garantisce solo il prodotto consegnato. L'applicazione professionale e quindi corretta del prodotto non dipende da Bona. In caso di dubbio effettuare una prova preliminare o contattare il servizio tecnico di Bona. Prima dell'utilizzo del prodotto l'utilizzatore è tenuto a leggere e comprendere tutte le informazioni contenute nelle etichette presenti sulla confezione e nelle schede di sicurezza.