

Bona Polish Gloss

Scheda tecnica

Bona Polish Gloss è un prodotto a base acquosa pronto per l'uso specificatamente studiato per la manutenzione dei pavimenti in legno finiti, che tuttavia può essere utilizzato anche in altri tipi di pavimento.

Essendo rinforzato con poliuretano, crea sul pavimento uno strato protettivo particolarmente resistente all'usura, che lo rende adatto all'uso sia in ambienti domestici, sia in ambienti commerciali.

Bona Polish Gloss protegge i pavimenti contro l'usura e dona una nuova lucentezza alle superfici.

- Può essere utilizzato su diversi tipi di pavimento, inclusi pavimenti in legno verniciati, laminati, linoleum, PVC e piastrelle in ceramica.
- Rinforzato con poliuretano per una resistenza e una durabilità superiori
- Eccellente consistenza per un risultato finale senza imperfezioni
- Conforme alla norma DIN 18 032:2 per la resistenza antisdrucchiolo.

Dati tecnici

Agente legante:	poliuretano / acrilato.
Lucentezza:	Gloss (lucido)
Diluizione:	non diluire, il prodotto è pronto all'uso.
Tempo di asciugatura:	circa 1 ora (con 20°C/60% U.R.)
Strumenti di applicazione:	panno in microfibra Bona Applicator Pad
Resa:	circa 50 m ² /litro
Sicurezza:	non classificato, consultare la scheda di sicurezza per ulteriori dettagli
Pulizia:	Pulire gli attrezzi con acqua e sapone. Il materiale secco può essere rimosso con acetone o con Bona Remover.
Durata del prodotto:	2 anni dalla data di produzione in contenitore originale sigillato
Stoccaggio e trasporto:	Durante lo stoccaggio e il trasporto la temperatura non deve mai scendere al di sotto dei +5C o superare i +25C
Smaltimento:	Contenitori vuoti e materiale di scarto devono essere smaltiti in conformità con le normative locali.
Confezione:	10 x 1 litro (50 scatole per paletta) 3 x 5 litri (44 scatole per paletta).

Preparazione

Prima dell'applicazione, rimuovere sporcizia e terriccio dalla superficie da trattare. Pulire la superficie a fondo utilizzando Bona Cleaner. Lasciare asciugare. Non utilizzare Bona Polish Gloss su superfici trattate con olio o cera, poiché eventuali residui di olio e cera potrebbero compromettere l'adesione di Bona Polish Gloss al pavimento.

Effettuare sempre una prova preliminare su una piccola area per verificare l'adesione e il risultato finale prima dell'uso.

Applicazione

1. Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Applicare una striscia di ampiezza circa 3-4 cm di Bona Polish Gloss su una sezione di pavimento di circa 3 metri e stendere il prodotto utilizzando un panno specifico come Bona Applicator Pad. Per un risultato ottimale applicare un sottile strato uniforme di prodotto.
2. Senza aggiungere ulteriori quantità di prodotto, distribuire Bona Polish all'interno della sezione spingendo il Bona Applicator Pad lungo la grana del legno.
3. Passare alle sezioni successive e attendere almeno 1 ora prima di sottoporre la superficie trattata a leggero traffico pedonale. Se necessario, è possibile applicare un secondo strato di Bona Polish dopo circa 2 ore.

Evitare di riposizionare mobili e tappeti e di sottoporre la superficie a traffico pedonale intenso fino al giorno successivo. Per ottenere un aspetto uniforme si consiglia sempre di trattare l'intera superficie.



Manutenzione



Bona Polish Gloss

Scheda tecnica



Manutenzione

Manutenzione

Evitare sistemi di pulizia ad acqua i primi 3 giorni dopo l'applicazione.
Per la pulizia ordinaria utilizzare Bona Cleaner. Evitare l'uso di detergenti fortemente alcalini, perchè potrebbero danneggiare la superficie e rimuovere lo strato protettivo creato dal Polish.

Consigli

- Quando stendete il Polish, tenete il panno applicatore sempre aderente alla superficie, spostandovi da parete a parete. Evitare di alzare il panno in microfibra, poiché così facendo si potrebbero creare delle bollicine che potrebbero modificare il livello di lucentezza.
- Lavorare sempre bagnato sul bagnato per evitare che si creino aloni.
- Se applicate strati multipli di Polish rispettate sempre i tempi di asciugatura indicati.