

Bona Polish Matt

Scheda tecnica

Bona Polish Matt è un prodotto a base acquosa pronto per l'uso specificatamente studiato per la manutenzione dei pavimenti in legno verniciati.

Essendo rinforzato con poliuretano, crea sul pavimento uno strato protettivo particolarmente resistente all'usura, che lo rende adatto all'uso sia in ambienti domestici, sia in ambienti commerciali.

Bona Polish Matt è perfetto per proteggere i pavimenti in legno opachi senza aumentarne drasticamente il livello di lucentezza.

- Specificatamente studiato per i pavimenti in legno verniciati.
- Rinforzato con poliuretano per una resistenza e una durabilità superiori
- Eccellente consistenza per un risultato finale senza imperfezioni

Dati tecnici

| | |
|----------------------------|---|
| Agente legante: | poliuretano / acrilato. |
| Lucentezza: | Matt (opaco) |
| Diluizione: | non diluire, il prodotto è pronto all'uso. |
| Tempo di asciugatura: | circa 1 ora (con 20°C/60% U.R.) |
| Strumenti di applicazione: | panno in microfibra Bona Applicator Pad |
| Resa: | circa 50 m ² /litro |
| Sicurezza: | non classificato, consultare la scheda di sicurezza per ulteriori dettagli |
| Pulizia: | Pulire gli attrezzi con acqua e sapone. Il materiale secco può essere rimosso con acetone o con Bona Remover. |
| Durata del prodotto: | 1 anno dalla data di produzione, in contenitore originale sigillato |
| Stoccaggio e trasporto: | Durante lo stoccaggio e il trasporto la temperatura non deve mai scendere al di sotto dei +5C o superare i +25C |
| Smaltimento: | Contenitori vuoti e materiale di scarto devono essere smaltiti in conformità con le normative locali. |
| Confezione: | 10 x 1 litro (50 scatole per paletta) 3 x 5 litri (44 scatole per paletta). |

Preparazione

Prima dell'applicazione, rimuovere sporcizia e terriccio dalla superficie da trattare. Pulire la superficie a fondo utilizzando Bona Cleaner. Lasciare asciugare. Non utilizzare Bona Polish Matt su superfici trattate con olio o cera, poiché eventuali residui di olio e cera potrebbero compromettere l'adesione di Bona Polish Matt al pavimento.

Effettuare sempre una prova preliminare su una piccola area per verificare l'adesione e il risultato finale prima dell'uso.

Applicazione

1. Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Applicare una striscia larga circa 3-4 cm di Bona Polish Matt su una sezione di pavimento di circa 3 metri e stendere il prodotto utilizzando un panno specifico come Bona Applicator Pad. Per un risultato ottimale applicare un sottile strato uniforme di prodotto.
2. Senza aggiungere ulteriori quantità di prodotto, distribuire Bona Polish all'interno della sezione spingendo il Bona Applicator Pad lungo la grana del legno.
3. Passare alle sezioni successive e attendere almeno 1 ora prima di sottoporre la superficie trattata a leggero traffico pedonale. Se necessario, è possibile applicare un secondo strato di Bona Polish dopo circa 2 ore.

Evitare di riposizionare mobili e tappeti e di sottoporre la superficie a traffico pedonale intenso fino al giorno successivo. Per ottenere un aspetto uniforme si consiglia sempre di trattare l'intera superficie.



Manutenzione



Bona Polish Matt

Scheda tecnica



Manutenzione

Manutenzione

Evitare sistemi di pulizia ad acqua i primi 3 giorni dopo l'applicazione.
Per la pulizia ordinaria utilizzare Bona Cleaner. Evitare l'uso di detergenti fortemente alcalini, perchè potrebbero danneggiare la superficie e rimuovere lo strato protettivo creato dal Polish.

Consigli

- Quando stendete il Polish, tenete il panno applicatore sempre aderente alla superficie, spostandovi da parete a parete. Evitare di alzare il panno in microfibra, poiché così facendo si potrebbero creare delle bollicine che potrebbero modificare il livello di lucentezza.
- Lavorare sempre bagnato sul bagnato per evitare che si creino aloni.
- Se applicate strati multipli di Polish rispettate sempre i tempi di asciugatura indicati.