



Pulizia e Manutenzione **Decking**

Bona[®]



Bona Decking System

Pulizia & Manutenzione per il decking da esterno

La combinazione di Bona Decking Reviver e Bona PowerScrubber è un modo efficace e veloce per pulire in profondità il legno invecchiato e usurato.

Bona PowerScrubber grazie alle due spazzole cilindriche controrotanti consente una pulizia accurata sia delle superfici lisce che dei decking scanalati.

Mantieni il tuo decking bello il più a lungo possibile proteggendolo con Bona Decking Oil, disponibile in 3 colorazioni: Neutro, Mogano e Teak.

Step 1: Preparazione



Spazzola la superficie con una scopa e rimuovi i detriti.



Attacca le spazzole rosse alla macchina.



Rimuovi le ruote di trasporto e posizionale sulla maniglia.



Riempi il serbatoio superiore con 8 litri di acqua tiepida, a seguire riempi con 2 litri di Bona Decking Reviver.



Imposta la pressione delle spazzole su alta. (la maniglia deve essere in posizione verticale per poter azionare la manopola).



Solleva la barra di aspirazione premendo il pulsante grigio con il piede.



Risciacqua il decking con l'acqua. Per zone molto grandi lavorare per aree.



I pulsanti esterni sulla maniglia controllano le spazzole. I pulsanti interni controllano la pompa dell'acqua e la distribuzione del detergente.

Step 2: Pulizia



Distribuisce il detersivo muovendo la macchina in avanti seguendo la direzione del legno.



Tira indietro la macchina lungo lo stesso percorso e distribuisce più detersivo se necessario. Continua su tutto il decking.



Risciacqua i detriti sciolti con una canna d'acqua. Su zone molto grandi lavorare per aree.

Lascia asciugare completamente la superficie prima di trattare con **Bona Decking Oil**.

Step 3: Pulizia della macchina



Apri il tappo del serbatoio dell'acqua dolce e rimuovi il serbatoio dalla macchina.



Rimuovi il serbatoio superiore e butta via l'acqua sporca.



Il detersivo non utilizzato può essere conservato per un successivo uso o smaltito in un centro di smaltimento. Eliminare l'acqua sporca in maniera opportuna.



Posiziona la macchina su un lato con la maniglia appoggiata su un bordo o che rimanga sollevata per evitare che l'acqua penetri nella macchina.



Rimuovi le spazzole.



Sciacqua i raccordi delle spazzole e le spazzole stesse con acqua pulita.



Lascia asciugare tutte le parti prima di rimontare la macchina.

Manutenzione

Se vuoi proteggere il tuo decking dagli agenti atmosferici e mantenerlo bello il più a lungo possibile, ti consigliamo di utilizzare Bona Decking Oil, una miscela concentrata di oli vegetali modificati, per un miglior assorbimento e una protezione di lunga durata di decking e di altre opere in legno da esterno. La sua protezione dai raggi UV integrata previene i danni a lungo termine causati dal sole e protegge dai danni da umidità, fessurazioni e deformazioni del legno. Bona Decking Oil è disponibile in 3 colorazioni: Neutro, Mogano e Teak.



Assicurati che la superficie sia completamente asciutta e pulita.



Mescola bene l'olio e applicalo con un rullo o una spazzola a pelo corto.



Applica uno strato sottile di olio su 3-4 assi. Su superfici altamente assorbenti, potrebbe essere necessaria una seconda mano. Continua a lavorare in sezioni di 3-4 assi.



Lascia penetrare l'olio per ca. 10 minuti e rimuovi eventuali eccessi con un panno in cotone. Il panno può essere avvolto attorno a una scopa a setole dure.



Dopo 24 ore, puoi calpestare il tuo decking e riposizionare i mobili da giardino. Se sono presenti alcuni punti lucidi sul decking o se la superficie è entrata in contatto con l'acqua prima del tempo di asciugatura, semplicemente applica un altro strato di olio come sopra descritto.

NOTE IMPORTANTI

- Bona PowerScrubber è progettata per raccogliere liquidi e non detriti e ghiaia. Non usare l'aspirazione per pulire i detriti in quanto ciò potrebbe danneggiare la macchina.
- Mantieni sempre la macchina in movimento durante la pulizia e mai con le spazzole asciutte! Stare fermi nello stesso punto con la macchina in funzione può causare danni al decking!
- Dopo l'utilizzo, i raccordi delle spazzole saranno bagnati e causeranno un po' di gocciolamento. Per ridurre al minimo il gocciolamento, interrompi l'erogazione della soluzione detergente (mantieni la macchina in movimento) per ca. 30 secondi prima di fermarti completamente.
- Quando non in uso, posiziona la macchina bagnata su una superficie non danneggiabile o metti un telo impermeabile sotto la macchina per evitare che eventuali gocciolamenti di detersivo possano danneggiare il decking.
- Controlla regolarmente il livello dell'acqua nel serbatoio. Un suono a intermittenza indica che la pompa dell'acqua non viene alimentata con la soluzione detergente.
- Svuota la macchina da tutti i liquidi e puliscila dopo ogni uso.



How-to-Film



I prodotti Bona

Bona offre un'ampia gamma di prodotti per il trattamento di diversi tipi di pavimentazione. Per la cura e il rinnovo dei pavimenti in legno oliati, verniciati, cerati e decking.

Bona

Bona è il principale esperto per il trattamento dei pavimenti in legno, ha sviluppato una gamma speciale dedicata al rinnovo basata su decenni di esperienza, semplice e sicura da usare.

Con Bona potrai in un istante ottenere il miglior effetto. Per maggiori informazioni puoi visitare il sito bona.biffignandi.it

Distributore ufficiale:

biffignandi s.p.a. Via Circonvallazione Est 2/6 | 27023 Cassolnovo (PV)
Tel 0381 920111 | Fax 0381 92272
bona.biffignandi.it | info.bona@biffignandi.it

Bona[®]