

**BONA
DOMO**



Bona Domo

FINITURE DOMESTICHE: UN PASSO AVANTI



Bona Domo

FINITURE DOMESTICHE: UN PASSO AVANTI

Bona Domo fa parte della famiglia di finiture premium di Bona. Con una buona capacità riempitiva e una formulazione ad asciugatura rapida, protegge il pavimento in legno in pochissimo tempo. Bona Domo può essere utilizzato sia come fondo che come vernice di finitura ed è facile da carteggiare.

Facile da applicare e con una formulazione non ingiallente, racchiude tutte le proprietà essenziali per il trattamento e la protezione dei pavimenti in legno. Bona Domo, a base acquosa con basse emissioni di VOC, garantisce un ambiente di lavoro sano.

APPLICAZIONE

Applicare la finitura utilizzando il rullo in poliester. Con un movimento fluido, stendere lungo le venature del legno. Applicare uniformemente su tutta la superficie. Mantenere sempre il "bordo bagnato" per evitare sovrapposizioni e lasciare asciugare prima di applicare un altro strato di finitura. Prevedere un tempo di asciugatura leggermente più lungo per ogni strato applicato.

VANTAGGI

- Buona capacità riempitiva
- Di semplice applicazione
- Facile da carteggiare
- Formula non ingiallente
- Fondo e vernice in uno

DATI TECNICI

Tipo di finitura:	Finitura all'acqua mono componente mix poliuretanica/acrilica
Contenuto solido:	28%

DATI TECNICI (continua)

Lucentezza (a 60°):	Silkmatt (Semilucida) 40%, Matt (Opaca) 18% ca.
Diluizione:	Se necessario, diluire with Bona Retarder (4%) per un tempo di apertura più lungo.
Tempo di asciugatura:	- Pronto per la levigatura /rivincitura: 1-2 ore* - Traffico leggere: 24 ore* - Asciugatura completa: 7 giorni*
<i>*in presenza di condizioni climatiche standard, 20°C/60% R.H.</i>	
Tools di applicazione:	Bona Rullo poliester
Resa:	8-10 m ² /litro (120-100g/m ²) per mano
Sicurezza:	Non classificato
Pulizia:	Rimuovere dagli attrezzi eventuali residui di materiale prima di procedere alla pulizia con una mini quantità di acqua. Il materiale secco può essere rimosso con acetone.
Durata del prodotto:	1 anno dalla data di produzione in contenitore originale sigillato
Stoccaggio/trasporto:	Durante lo stoccaggio e il trasporto la temperatura non deve scendere al di sotto dei +5°C o superare i +25°C.
Smaltimento:	Contenitore vuoti e materiale di scarto devono essere smaltiti in conformità con le normative locali.
Confezione:	3 x 5 litri (44 scatole per pallet)