



# Bona Oil Care

MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI IN LEGNO

Per proteggere e ravvivare i pavimenti in legno oliati



Per proteggere e ravvivare i pavimenti in legno oliati.

Bona Oil Care è un olio di manutenzione a rapida essiccazione, ideale per proteggere e ravvivare i pavimenti in legno oliati. La formula riduce al minimo il contenuto di solventi, senza rinunciare a praticità d'uso e prestazioni. È una miscela a bassa viscosità di diversi oli di origine vegetale, con un'eccellente capacità di penetrazione. Nutre i pori del legno, garantendo una protezione duratura.

- Ripristina e protegge
- Bassa viscosità
- Penetrazione eccellente
- Sicuro per l'applicazione su giocattoli per bambini



# Bona Oil Care

## MANUTENZIONE PAVIMENTI IN LEGNO

Per proteggere e ravvivare i pavimenti in legno oliati

### DATI TECNICI

|                                   |                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo di prodotto / base:</b>   | Oli modificati di origine vegetale.                                                                   |
| <b>Colori:</b>                    | Neutro                                                                                                |
| <b>Diluizione:</b>                | Non diluire.                                                                                          |
| <b>Tempo di asciugatura:</b>      | Minimo 12 ore in normali condizioni interne, 20° C/60% U.R. Garantire un'adeguata ventilazione.       |
| <b>Strumenti di applicazione:</b> | Bona WoolPad o tampone bianco                                                                         |
| <b>Pulizia:</b>                   | Pulire gli attrezzi con acquaragia. Il materiale essiccato può essere rimosso con acquaragia.         |
| <b>Durata di conservazione:</b>   | 3 anni dalla data di produzione, nel contenitore originale non aperto                                 |
| <b>Stoccaggio/Trasporto:</b>      | Durante lo stoccaggio e il trasporto, la temperatura non deve scendere sotto +5°C né superare +25°C.  |
| <b>Smaltimento:</b>               | I rifiuti e i contenitori svuotati devono essere gestiti nel rispetto delle normative locali.         |
| <b>Formato confezione:</b>        | 3 x 5 litri, latta (44 scatole per pallet)<br>6 x 1 litro, tanica in plastica (60 scatole per pallet) |

Ulteriori informazioni dettagliate sono riportate nella relativa Scheda di Sicurezza.

### PREPARAZIONE

Se necessario, prima dell'applicazione la superficie precedentemente oliata deve essere pulita a fondo con Bona Oil Soap o con Bona Deep Clean Solution e lasciata asciugare.

Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente e agitare accuratamente il contenitore prima dell'uso. La temperatura minima di utilizzo è 16°C.

### ISTRUZIONI PER L'USO

1. Stendere l'olio in uno strato sottile su una sezione del pavimento utilizzando un Bona WoolPad o un tampone bianco montato sotto una monospazzola
2. Senza indugio, rimuovere l'eccesso con panni di cotone

e lasciare asciugare la superficie per almeno 12 ore. Su legni densi ed esotici e con temperature basse, i tempi di asciugatura potrebbero essere più lunghi.

**AVVERTENZA: BONA OIL CARE CONTIENE OLI ESSICCANTI. RISCHIO DI AUTOCOMBUSTIONE. PANNI, STRACCI, WOOL PAD USATI E MATERIALI SIMILI DEVONO ESSERE IMMERSI IN ACQUA O RIPOSTI IN CONTENITORI METALLICI SIGILLATI.**



# Bona Oil Care

MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI IN LEGNO

Per proteggere e ravvivare i pavimenti in legno oliati

## CONSUMO

~50-100 m<sup>2</sup>/litro, in base alle condizioni del pavimento

## MANUTENZIONE

Pulire regolarmente il pavimento con un mop asciutto e/o con l'aspirapolvere. Quando necessario, passare un mop leggermente umido aggiungendo Bona Oil Soap all'acqua di lavaggio. Pulire sempre con il metodo più asciutto possibile. Applicare spesso Bona Oil Care per mantenere saturi i pori del legno e impedire che assorbano sporco e umidità. La

frequenza di questa operazione dipende dal livello di usura e può variare da una volta ogni 3 anni in ambito domestico a più volte l'anno in ambito commerciale. Le istruzioni di manutenzione dettagliate sono disponibili su [www.bona.com](http://www.bona.com)

Le informazioni contenute in questo documento, così come tutti gli altri consigli e le raccomandazioni che forniamo per supportare l'applicatore, si basano su esperienze pregresse e su test approfonditi, senza tuttavia pretendere di essere esaustive. Data l'ampia varietà di possibili utilizzi e delle condizioni di applicazione dei nostri prodotti, l'utente resta tenuto a effettuare prove proprie e/o a richiedere assistenza tecnica a Bona prima dell'uso. Bona può garantire esclusivamente i propri prodotti e non l'opera nel suo complesso. Attenersi alle indicazioni del produttore della pavimentazione e alle disposizioni delle norme pertinenti.