

Bona Nordic Tone

Scheda tecnica

Bona Nordic Tone è un pretrattamento a Bona Craft Oil per un pavimento intensamente bianco. Inibisce l'ingiallimento del legno e può essere utilizzato sia su legni teneri che su quelli duri. Il colore di Bona Nordic Tone può essere modificato o ulteriormente intensificato aggiungendo fino al 5% di Bona MixColor.

- Rapida essiccazione e facile applicazione
- La tonalità bianca può essere controllata dal numero di applicazioni
- A base d'acqua e completamente inodore

Dati tecnici

Base del prodotto:	Soluzione leggermente alcalina, pigmentazione
Diluizione:	Non diluire
Tempo di asciugatura	- Tra le applicazioni: 1-2 ore* - Prima della lubrificazione: 5-10 ore* <i>*in condizioni interne normali, 20°C/60% R.H. Garantire un'adeguata ventilazione ventilation.</i>
Strumenti:	Manicotto per applicazioni dell'olio o spazzola larga per pavimenti
Confezioni:	8-10 m ² /litri a seconda del tipo di legno
Sicurezza:	Non classificato pericoloso
Rischio di incendio:	No
Pulizia:	Pulire gli attrezzi con acqua e sapone. Il materiale essiccato può essere rimosso sempre con acqua e sapone.
Durata	3 anni dalla data di produzione nel contenitore originale non aperto
Stoccaggio/trasporta	La temperatura non deve scendere al di sotto di +5°C o superare +25°C durante lo stoccaggio o il trasporto.
Smaltimento:	I rifiuti e i contenitori vuoti devono essere gestiti in conformità con le normative locali
Confezione:	3 x 5 litri

La superficie deve essere levigata fino al legno nudo, asciutta e priva di polvere di carteggiatura, olio, cera o altri contaminanti. Svuotare metà della latta in un secchio di plastica pulito. Agitare la latta energicamente e versare il contenuto rimanente nel secchio. Mescolare bene prima dell'uso ed occasionalmente durante l'utilizzo. Se si stanno adoperando diversi contenitori di Bona Nordic Tone, allora tutti i materiali devono essere miscelati in un unico contenitore per garantire risultati coerenti. Le condizioni ottimali di applicazione sono comprese tra 20-25°C e 30-60% di umidità relativa dell'aria. **La temperatura minima di utilizzo è di 16°C.**

Importante! Il legno esotico o trattato chimicamente può scatenare reazioni impreviste o far sanguinare gli estratti del legno. Testare sempre su una piccola area per garantire la compatibilità ed il risultato desiderato prima dell'uso.

Trattamento

Applicazione su legno non trattato

Alternativa 1

1x Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil Neutral o colorato
1x Bona Hard Wax Oil

Alternativa 2

1x Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil

Quando si combina Bona Nordic Tone con oli colorati, si consiglia di sigillare la superficie con uno strato di Bona Hard Wax Oil come nell'alternativa 1, per semplificare la manutenzione ed impedire che il colore svanisca. Nelle aree ad alto calpestio considerare di terminare con due strati di olio di cera dura per una maggiore protezione contro l'usura.

Finishing



Bona Nordic Tone

Scheda tecnica

Finitura



Applicazione

1. Usando un manicotto di applicazione dell'olio o una spazzola per pavimenti larga e fine, applicare uno strato uniforme di Bona Nordic Tone in direzione della venatura del legno (8-10 m²/litro (120-100 g/m²). Sovrapporre bagnato su bagnato.
2. Se si desidera una maggiore intensità o se la prima applicazione non è uniforme, è possibile stendere un secondo strato dopo 1-2 ore
3. Lasciare asciugare l'applicazione finale per 5-10 ore
4. Carteggiare delicatamente la superficie con un Bona Scrad Pad applicato sotto la lucidatrice (a basso numero di giri). Muovere la macchina in modo rapido e sistematico.
5. Aspirare per rimuovere la polvere.
6. Utilizzare Bona Craft Oil del colore preferito. Applicare usando un panno Bona WoolPad.
7. Rimuovere l'olio in eccesso con panni di cotone e lasciare asciugare la superficie durante la notte, min 12 ore.
8. Se è stato utilizzato un olio colorato, si consiglia di applicare uno strato aggiuntivo di Bona Hard Wax Oil per proteggere l'effetto della colorazione. Stendere uno strato sottile utilizzando un rullo.

Manutenzione

Bona Nordic Tone non deve mai essere utilizzata come trattamento finale.

Note importanti

Le informazioni fornite sono preparate al meglio delle nostre attuali conoscenze e non hanno nessuna pretesa di essere complete. L'utente è responsabile di stabilire che il prodotto e le raccomandazioni qui riportate sono adatte allo scopo designato, al tipo di legno e alla situazione presente prima dell'uso. Bona può garantire solo per il prodotto consegnato.

Una professionale, e di buona riuscita, applicazione del prodotto è al di fuori del nostro controllo. Se in dubbio effettuare una prova preliminare o contattare il servizio tecnico Bona. L'utente è tenuto a leggere e comprendere tutte le informazioni contenute nelle etichette delle confezioni e nelle schede di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

Bona[®]