

# Bona Rich Tone

## Scheda tecnica

Bona Rich Tone è un pretrattamento per pavimenti in rovere ideale per creare una colorazione marrone scuro intensa che dà l'effetto del rovere affumicato. La superficie dev'essere successivamente trattata con Bona Craft Oil e/o con Bona Hardwax Oil direttamente, a seconda dell'effetto cromatico desiderato e del livello di protezione necessario.

Il colore di Bona Rich Tone può essere ulteriormente modificato o intensificato aggiungendo fino al 5% di Bona MixColor.

- Rapida essiccazione e facile applicazione
- A base d'acqua e completamente inodore

### Dati tecnici

|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base del prodotto    | Soluzione alcalina                                                                                                                                                  |
| Diluizione:          | Non diluire                                                                                                                                                         |
| Tempo di asciugatura | - Tra le applicazioni: 1-2 ore*<br>- Prima della lubrificazione: 5-10 ore<br><i>in condizioni interne normali, 20°C/60% R.H. Garantire un'adeguata ventilazione</i> |
| Strumenti:           | Manicotto per l'applicazione dell'olio                                                                                                                              |
| Consumo:             | 8-10 m <sup>2</sup> /litri a seconda del tipo di legno                                                                                                              |
| Sicurezza:           | Unclassified                                                                                                                                                        |
| Rischio di incendio: | No                                                                                                                                                                  |
| Pulizia:             | Clean tools with water and soap. Dried material can be scrubbed off with water and soap.                                                                            |
| Durata               | 3 years, from the date of production, in unopened original container                                                                                                |
| Stoccaggio/trasporto | The temperature must not fall below +5°C or exceed +25°C during storage and transport.                                                                              |
| Smaltimento:         | Wastes and emptied containers should be handled in accordance with local regulations.                                                                               |
| Confezione:          | 3 x 5 litres                                                                                                                                                        |

### Preparazione

La superficie deve essere levigata fino al legno nudo, asciutta e priva di polvere di carteggiatura, olio, cera o altri contaminanti. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente e agitare la latta energicamente prima dell'uso.

Le condizioni ottimali di applicazione sono comprese tra 20-25°C e 30-60% di umidità relativa dell'aria.

La temperatura minima di utilizzo è di 16°C.

Importante! L'effetto affumicato è ottenuto mediante una reazione chimica al legno di rovere. I risultati variano a seconda della varietà del legno. Fare un test di prova prima dell'uso per garantire l'effetto desiderato.

### Trattamento

Applicazione su legno non trattato

#### Alternativa 1

1x Bona Rich Tone  
1x Bona Craft Oil  
1x Bona Hardwax Oil

#### Alternativa 2

1x Bona Rich Tone  
2x Bona Hardwax Oil

Finitura



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Rich Tone

## Technical data sheet

Finitura



### Applicazione

1. Usando un manicotto di applicazione dell'olio, applicare uno strato uniforme di Bona Rich Tone in direzione della venatura del legno (8-10 m<sup>2</sup>/litro (120-100 g/m<sup>2</sup>). Sovrapporre bagnato su bagnato.
2. Se si desidera una maggiore intensità o se la prima applicazione non è uniforme, è possibile stendere un secondo strato dopo 1-2 ore
3. Lasciare asciugare l'applicazione finale per 5-10 ore
4. Carteggiare delicatamente la superficie con un Bona Scrad Pad applicato sotto la lucidatrice (a basso numero di giri). Muovere la macchina in modo rapido e sistematico.
5. Aspirare per rimuovere la polvere.
6. Proteggere la superficie applicando Bona Craft Oil o Bona Hardwax Oil, vedere la sezione "Trattamento". Lasciare asciugare durante la notte tra ogni applicazione

### Manutenzione

Bona Rich Tone non deve mai essere utilizzato come trattamento finale

### Note importanti

Le informazioni fornite sono preparate al meglio delle nostre attuali conoscenze e non hanno nessuna pretesa di essere complete. L'utente è responsabile di stabilire che il prodotto e le raccomandazioni qui riportate sono adatte allo scopo designato, al tipo di legno e alla situazione presente prima dell'uso. Bona può garantire solo per il prodotto consegnato.

Una professionale, e di buona riuscita, applicazione del prodotto è al di fuori del nostro controllo. Se in dubbio effettuare una prova preliminare o contattare il servizio tecnico Bona. L'utente è tenuto a leggere e comprendere tutte le informazioni contenute nelle etichette delle confezioni e nelle schede di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

**Bona**<sup>®</sup>