

Bona Pad in lana

Scheda tecnica

Tamponi in lana progettati per l'applicazione di olio su pavimenti in legno e per la lucidatura di superfici oliate o cerate. Rispetto ai tamponi sintetici, la lana crea più calore verso la superficie, migliorando la penetrazione dell'olio e accelerando il processo di asciugatura per un lavoro più rapido e con risultati migliori. Contiene lanolina naturale per un'ottima finitura.

- Produce un calore maggiore che migliora la penetrazione dell'olio e accorcia i tempi di asciugatura.
- Lascia un'ottima finitura quando viene utilizzato per la lucidatura grazie al contenuto naturale di lanolina (cera di lana).
- Estremamente stabile dimensionalmente e di lunga durata
- Trattiene l'olio sotto il tampone, senza schizzi di olio
- Da un allevamento di pecore in Scandinavia

Dati tecnici

Composizione:	Lana
Diametro:	410 mm
Spessore:	5 mm
Resistenza al calore:	Fino a 160°C
Punto di infiammabilità	560°C
Confezione:	10 pezzi per scatola

Utilizzo

Posizionare il tampone di lana sotto una macchina lucidatrice con disco rotante da 407 mm (16"). A seconda delle condizioni del pavimento, è possibile utilizzare un pad marrone o nero come pad intermedio per adattarsi meglio alle superfici irregolari.

Utilizzo

- Applicazione olio, 100-250 rpm
- Polishing, 300-400 rpm

Recommended oils:

- Bona craft oil
- Bona craft oil 2k
- Bona decking oil

Importante! I tamponi di lana imbevuti di olio devono essere trattati come materiale infiammabile! Riporre i tamponi oleosi in un contenitore metallico sigillato o immergerli in acqua.

Sanding



Bona[®]