



Bona D515 Multiuso

PRIMER DI FISSAGGIO CONCENTRATO



Bona D515 è un primer concentrato multiuso, privo di solventi e a bassissime emissioni. Il primer può essere utilizzato per la preparazione di sottofondi assorbenti e non assorbenti e su vecchi residui di adesivo solidi e resistenti all'acqua* prima dell'applicazione di livellanti Bona o adesivi a dispersione Bona. Grazie all'elevata forza adesiva, Bona D515 può essere applicato non diluito anche su sottofondi densi, non assorbenti e in legno, o su vecchi rivestimenti per pavimenti solidi e ben aderenti, come le piastrelle in ceramica.

- Uso multiplo
- Da utilizzare puro o diluito, a seconda delle condizioni.
- Può essere utilizzato come promotore di adesione su sottofondi lisci e densi
- Emissioni molto basse, EMICODE EC1 Plus
- Buona adesione a molti substrati
- Adatto per riscaldamento a pavimento

Scheda tecnica

Base: Dispersione sintetica

Colore: Bianco

Viscosità: Liquido

GISCODE: D1

EMICODE: EC1-Plus

Detergenti: Acqua

Tempo di asciugatura: circa 0,5 - 3 ore a seconda dell'assorbenza del supporto e delle condizioni climatiche; su supporti in legno o massetti a base di solfato di calcio/massaggi a secco: minimo 24 ore

Conservazione/Trasporto: La temperatura non deve scendere al di sotto di +5°C né superare i +25°C durante la conservazione e il trasporto. Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato.

Formato confezione: taniche da 10 kg

Durata di conservazione: 12 mesi dalla data di produzione in taniche originali non aperte

Smaltimento: I rifiuti e il contenitore vuoto devono essere smaltiti in conformità alle normative locali.

* a 20 °C e 55% di umidità relativa.

Ulteriori informazioni dettagliate sono riportate nell'apposita scheda di dati di sicurezza.

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere in generale uniforme, completamente asciutto, pulito, privo di crepe e fisicamente solido. La superficie deve inoltre essere leggermente ruvida. Se applicabile, deve soddisfare i requisiti delle norme locali o dei codici di pratica. Se necessario, deve essere preparato professionalmente per la posa.

Nota: Bona D515 non deve essere utilizzato su adesivi a base di solfiti idrosolubili e adesivi bituminosi. In caso di sospetto di residui di adesivi contenenti IPA (idrocarburi policiclici aromatici) a base di catrame di carbone, si consiglia di consultare un professionista per la ristrutturazione! Anche i residui di adesivi elastici a base di silano devono essere completamente rimossi, al fine di evitare una possibile interazione del primer con componenti potenzialmente inquinanti!



Bona D515 Multiuso

PRIMER DI FISSAGGIO CONCENTRATO

Sottofondi idonei

- I sottofondi idonei (anche in associazione con il riscaldamento a pavimento) sono:
 - Massetto cementizio (CT) secondo EN 13813
 - Massetto in solfato di calcio (CA) secondo EN 13813
 - Pannelli in truciolato nuovi (P4-P7) o pannelli OSB 2 – OSB 4, avvitati saldamente, sottofondi in legno
 - Altri sottofondi asciutti e solidi come i pannelli in fibrocemento
 - Piastrelle in ceramica ben incollate, pulite a fondo e levigate
 - Altri sottofondi lisci e non assorbenti
 - Prima dell'uso su massetti bituminosi mastice (AS, IC10, IC15) secondo EN 13813, si prega di contattare il team tecnico Bona locale.

Applicazione

A seconda dell'applicazione, Bona D515 si applica diluito o non diluito uniformemente con un pennello o un rullo sul supporto. Evitare la formazione di pozzanghere e strati spessi. Lasciare asciugare il primer fino a ottenere una pellicola trasparente prima di procedere con le successive fasi di lavorazione.

Dilution	Applicazione
1:1 a 1:3, a seconda del livello di assorbimento del supporto	Primer prima dell'applicazione di un autolivellante su supporti assorbenti
puro, non diluito	Promotore di adesione su sottofondi lisci e non assorbenti, come piastrelle, resine epossidiche e supporti in legno o asfalto colato, prima dell'applicazione di un autolivellante.
1:1 a 1:2	Primer intermedio tra strati di autolivellanti Bona o sopra gli autolivellanti Bona prima dell'applicazione di un adesivo per pavimenti Bona

1:2	Primer prima dell'uso di adesivi per parquet a base di dispersione Bona come Bona D720
-----	--

Note importanti

- Quando utilizzato come promotore di adesione, assicurarsi che il supporto sia stabile, pulito e fisicamente solido. Se necessario, deve essere preparato di conseguenza.
- Come primer prima dell'utilizzo di una colla per parquet a dispersione Bona, ad esempio Bona D720, non utilizzare Bona D515 non diluito!
- Bona D515 non deve essere utilizzato come primer sotto le colle silaniche Bona!

Consumi

Circa 40 - 150 g/m² (concentrato)

Bona si assume la responsabilità solo per il prodotto consegnato; non si assume alcuna responsabilità per il prodotto installato nella sua interezza. In caso di dubbio, si consiglia di effettuare una prova o un test. Consultare anche le altre schede tecniche dei prodotti Bona.