

Bona Craft Oil

Scheda tecnica

Bona Craft Oil è una speciale miscela di diversi oli vegetali, modificati per una durata superiore della protezione dei pavimenti in legno e migliore impregnazione. La sua miscela esclusiva è quasi inodore, facile da maneggiare e riduce l'effetto di ingiallimento.

La sua formulazione è ecologicamente responsabile, contiene molto olio e pochi solventi (<4%) il che significa che il legno può essere saturato con meno applicazioni. Adatto per pavimentazioni sia di ambienti pubblici che domestici oltre che per mobili e altre parti in legno.

- Altissimo grado di saturazione
- Rapida essiccazione e facile applicazione
- Basso contenuto di solventi e quasi inodore
- Sicuro per l'applicazione su giocattoli e controsoffitti, conforme alla norma EN 71-3

Dati tecnici

Base del prodotto:	Oli vegetali modificati
Colori:	Puro, grafite, ghiaccio, cenere, ombra e argilla
Contenuto di solidi:	Circa 96-98% (a seconda del colore)
VOC:	VOC: <4%
Diluizione:	Non diluire
Tempo di asciugatura:	- Tra le applicazioni: 15-30 minuti* - Uso leggero 24 ore* <i>*in condizioni interne normali, 20°C/60% R.H. Garantire un'adeguata ventilazione</i>
Strumenti di applicazione:	Applicatore in gomma resistente all'olio, Panno Bona WoolPad o spatola in acciaio inossidabile
Consumo totale:	Ca. 20 m ² /litro a seconda del tipo di legno
Sicurezza:	Non classificato
Rischio d'incendio:	Non infiammabile. Rischio di autocombustione, vedere la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.
Pulizia:	Pulire gli attrezzi con acqua e sapone. Il materiale essiccato può essere rimosso sempre con acqua e sapone.
Durata:	3 anni dalla data di produzione nel contenitore originale non aperto.
Stoccaggio/trasporto:	La temperatura non deve scendere al di sotto di +5°C o superare +25°C durante lo stoccaggio o il trasporto.
Smaltimento:	I rifiuti e i contenitori vuoti devono essere gestiti in conformità con le normative locali.
Confezioni:	Latta da 2.5l o 5l

Finitura



Bona[®]