

# Bona Craft Oil

## Applicazione di Bona Craft Oil con trattamento ad effetto (Bona Tone)

Queste istruzioni si riferiscono all'uso di Bona Craft Oil (tutti i colori incluso il neutro) in combinazione con i prodotti Bona per i trattamenti ad effetto Bona Rich Tone e Bona Nordic Tone. Per altre modalità di applicazione consultare le istruzioni separate.

### Preparazione

Pretrattare il pavimento seguendo le istruzioni di Bona Rich Tone o Bona Nordic Tone.

Attendere che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente e **agitare** bene tutti i contenitori prima dell'utilizzo.

Per un'applicazione ottimale del prodotto la temperatura deve essere compresa tra 20 e 25°C, mentre l'umidità relativa dell'aria deve essere compresa tra il 30 e il 60%. Temperature elevate e umidità ridotta riducono il tempo di asciugatura, mentre temperature basse e umidità elevata lo prolungano.

**La temperatura ambientale minima di applicazione è 16°C.**

### Programma di trattamento

#### Opzione 1

1x Bona Rich Tone  
1x Bona Craft Oil  
1x Bona Hard Wax Oil

#### Opzione 2

1x Bona Nordic Tone  
1x Bona Craft Oil  
(1x Bona Hard Wax Oil)

Se la superficie è stata pretrattata con Bona Rich Tone, è necessario concludere il trattamento con una mano di Bona Hard Wax Oil. Se si è utilizzato Bona Nordic Tone, lo strato finale di Bona Hard Wax Oil è opzionale, anche se consigliato per proteggere la colorazione e per semplificare la manutenzione del pavimento. In aree soggette a traffico elevato può essere necessario applicare due strati di Bona Hard Wax Oil per una maggiore protezione.

### Applicazione

Se dopo l'applicazione di Bona Craft Oil non viene applicato Bona Hard Wax Oil, è necessario applicare più mani di olio per fare in modo che la superficie si saturi. Se, al contrario, dopo l'applicazione di Bona Craft Oil viene utilizzato Bona Hard Wax Oil, è necessario applicare solo una mano di Bona Craft Oil e il punto 2 può essere saltato.

1. Applicare un sottile strato di olio utilizzando un applicatore in gomma Bona, una spatola in acciaio inox o un tampone Bona Wool Pad.
2. Dopo 15-30 minuti, applicare un altro strato fino a quando la superficie non sia satura, fino a quando cioè il legno non sia più in grado di assorbire altro olio. Il numero di applicazioni necessarie dipende dal tipo di legno, ma in generale 1-2 applicazioni sono sufficienti.
3. Lucidare il pavimento in direzione perpendicolare e longitudinale rispetto alla vena del legno utilizzando una Bona Buffer (150 rev/minuto) e un tampone rosso.
4. Rimuovere immediatamente l'eccesso di prodotto con un panno in cotone e lasciare asciugare la superficie.

**AVVERTENZA:** BONA CRAFT OIL CONTIENE OLI ESSICCANTI. RISCHIO DI AUTOCOMBUSTIONE. I PANNI USATI, TAMPONI E SIMILI DEVONO ESSERE IMMERSI IN ACQUA O RIPOSTI IN CONTENITORI SIGILLATI DI METALLO.



# Bona Craft Oil

## Applicazione di Bona Craft Oil con trattamento ad effetto (Bona Tone)

5. L'applicazione di Bona Hard Wax Oil generalmente può essere effettuata 12 ore\* dopo l'applicazione dell'olio. Se non viene applicato Bona Hard Wax Oil è necessario attendere almeno 24 ore\* prima di calpestare.

*\*tempo di asciugatura a 20 °C/60% UR, è necessario attendere un tempo più lungo con legni esotici o in presenza di temperature inferiori. I mobili possono essere riposizionati dopo 1-2 giorni, ma è necessario attendere circa 1 settimana prima di ricoprire la superficie con tappeti e prima di poter utilizzare metodi di pulizia a umido.*

### Manutenzione

Pulire regolarmente il pavimento utilizzando un mop secco o un aspirapolvere. Se necessario, utilizzare Bona Soap diluito con acqua e pulire con un mop bagnato.

**Nota:** Pulire utilizzando metodi a secco per quanto possibile.

- Se l'applicazione finale è stata effettuata con Bona Craft Oil, per la manutenzione utilizzare Bona Care Oil. Per ravvivare il colore è possibile aggiungere il 20% di Bona Craft Oil a Bona Care Oil.

- Se l'applicazione finale è stata effettuata con Bona Wax Oil, per la manutenzione utilizzare Bona Refresher o applicare saltuariamente strati aggiuntivi di Bona Hard Wax Oil.

La frequenza di manutenzione dipende dal livello di usura del pavimento e può variare da una volta ogni 3 anni in ambiente domestico a più volte l'anno in un ambiente pubblico.

Istruzioni dettagliate di manutenzione sono consultabili sul sito [www.bona.com](http://www.bona.com)

### Note importanti

Le informazioni qui presenti sono state preparate sulla base delle nostre attuali conoscenze e non hanno alcuna pretesa di esaustività. Spetta all'utilizzatore verificare prima dell'utilizzo che prodotti e relative raccomandazioni siano adeguati all'applicazione prevista, al tipo di legno e alle specifiche condizioni. Bona garantisce solo il prodotto consegnato. L'applicazione professionale e quindi corretta del prodotto non dipende da Bona. In caso di dubbio effettuare una prova preliminare o contattare il servizio tecnico di Bona. Prima dell'utilizzo del prodotto l'utilizzatore è tenuto a leggere e comprendere tutte le informazioni contenute nelle etichette presenti sulla confezione e nelle schede di sicurezza.

